




## Lieferprogramm

Bürger und Althoff GmbH & Co. KG // 2016

### 01. Einsatzmaterial

- ❖ Warmband gebeizt
- ❖ Feinblech
  - ♦ kaltgewalzt
  - ♦ auch Oberfläche 05
  - ♦ verzinkt (alle Arten)
  - ♦ aluminier
  - ♦ galfan, elo, feuer
  - ♦ kunststoffbeschichtet / Color
  - ♦ auch auf Papphülsen gewickelt
- ❖ Elektroblech
- ❖ Edelstahl
- ❖ Aluminium ab 99,5% - W7



### 02. Einsatzgewicht

### 03. Einsatz-AD

### 04. Einsatz-ID

### 05. Einsatzbreite

### 06. Einsatzlänge

### 07. Dicke

### 08. Breitenbereich

### 09. Streifenanzahl

### 10. Ausbringen AD

### 11. Ausbringen ID

	Anlage I	Anlage II	Anlage III	Anlage IV	Anlage V Tafelanlage
02. Einsatzgewicht	max. 31,9 to	max. 16,0 to	max. 2,5 to	max. 30,0 to	max. 25,0 to
03. Einsatz-AD	max. 2100 mm	max. 2100 mm	max. 1900 mm	max. 2300 mm	max. 2300 mm
04. Einsatz-ID	508 - 760 mm	500 - 610 mm	400 - 610 mm	508 - 610 mm	508 - 610 mm
05. Einsatzbreite	400 - 1850 mm	90 - 800 mm	max. 400 mm	300 - 1650 mm	200 - 1550 mm
06. Einsatzlänge	-	-	-	-	330 - 6000 mm
07. Dicke	0,30 - 3,00 mm bis 700 N / mm <sup>2</sup> bei 4,00 mm bis 400 N/mm <sup>2</sup> , ungeteilt	0,40 - 6,00 mm	0,30 - 2,00 mm	0,40 - 4,00 mm	0,50 - 3,00 mm
08. Breitenbereich	28 - 1780 mm, je nach Streifenanzahl	15 - 780 mm, bei 1 Streifen 800 mm	7 - 320 mm, bei 1 Streifen 350 mm	24 - 1600 mm	200 - 1550 mm
09. Streifenanzahl	bis 1,0 mm - 35 Str. bis 1,5 mm - 25 Str. bis 2,0 mm - 18 Str. bis 3,0 mm - 13 Str. bis 4,0 mm - 7 Str. bis 400 N / mm <sup>2</sup>	bei 1,0 mm - 30 Str. bis 3,0 mm - 25 Str. bis 6,0 mm - 8 Str.	bei 0,3 mm - 16 Str. bis 1,0 mm - 7 Str. bis 1,5 mm - 5 Str. bis 2,0 mm - 3 Str.	-	-
10. Ausbringen AD	max. 1930 mm	max. 2000 mm	max. 1800 mm	max. 2300 mm	-
11. Ausbringen ID	508 - 610 mm	508 mm	300, 400, 508 mm	508 - 610 mm	-

### 12. Ausbringungs- gewicht

### 13. Sonstiges

### 14. Einfettung

### 15. Folierung

### 16. Papiereinwickeln

### 17. Papierabwickeln

	Anlage I	Anlage II	Anlage III	Anlage IV	Anlage V Tafelanlage
12. Ausbringungs- gewicht	max. 30,0 to	max. 16,0 to	max. 2,5 to	max. 30,0 to	max. 5 to / Paket
13. Sonstiges	besäumen, teilen, umwickeln, drehen	besäumen, teilen, umwickeln, drehen bis 1,00 mm Dicke	besäumen, teilen, umwickeln, drehen	besäumen, teilen, umwickeln, drehen	-
14. Einfettung	mit Anticorit PL3802-39S	mit Sera 10	mit Sera 10	mit Sera 10	Mit Sera 10
15. Folierung	bis 1500 mm	bis 800 mm	bis 350 mm	-	-
16. Papiereinwickeln	bis 1500 mm	bis 800 mm	bis 350 mm	bis 1600 mm	-
17. Papierabwickeln	bis 1800 mm	bis 800 mm	bis 350 mm	bis 1650 mm	-

Durch unseren Standort im **Stadthafen Gelsenkirchen** kann Material sowohl per



LKW



BAHN



SCHIFF

an- und ausgeliefert werden.

Wir weisen besonders darauf hin, dass die - **wetterunabhängige** -  
Be- und Entladung in jedem Falle in überdachten Hallen, mit **Kran** erfolgt.

### Verpackung

- ❖ stehend - mit waagerechter Achse (auch im Coilgestell)
- ❖ liegend auf Kanthölzern bzw. Paletten / auch mit Zwischenhölzern
- ❖ Folienverpackung
- ❖ Exportverpackung (Folien- und Blechumhüllung)

### Wiegen

- ❖ erfolgt auf geeichten Waagen mit Wiegeetiketten (Eingang und Ausgang)



**Bürger + Althoff GmbH & Co. KG**  
Hafenstraße 10  
45881 Gelsenkirchen  
Tel.: 02 09 / 9 40 70 - 0  
Fax: 02 09 / 9 40 70 - 15  
info@buenger-althoff.de  
www.buenger-althoff.de